

GEORGIAN™ y GEORGIAN™ altamente lavables

Orilla cuadrada y tegular
textura media



Este plafón de textura media ofrece una buena acústica y opciones para ser altamente lavable para cumplir con los lineamientos de USDA/FSIS.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN


- Diseño único pintado por rociado
- Artículos con alta capacidad de lavado disponibles
 - Cumple con los lineamientos de USDA/FSIS para usar el producto en establecimientos de procesamiento de alimentos
- Durable:
 - Lavable
 - Restregable
 - Resistente a impactos
 - Resistente a raspaduras
- Garantía limitada de 30 años del sistema contra pandeo visible

COLOR



White

DETALLES



1. Georgian Tegular biselado
2. Georgian Tegular biselado con sistema de suspensión Prelude® de 15/16"
3. Georgian Tegular biselado con sistema de suspensión Silhouette® de 9/16" con ranura de 1/4"

GEORGIAN™ y GEORGIAN™ altamente lavables

Orilla cuadrada y tegular
textura media

HASTA **55%** DE CONTENIDO RECICLADO



SELECCIÓN VISUAL

Perfil de borde	Número de artículo	Dimensiones (pulgadas)	
GEORGIAN™			
15/16" Orilla cuadrada	764	24 x 24 x 5/8"	<input type="checkbox"/>
	763	24 x 48 x 5/8"	<input type="checkbox"/>
15/16" Tegular biselado	1752	24 x 24 x 5/8"	<input type="checkbox"/>
	1753	24 x 24 x 5/8"	<input type="checkbox"/>
9/16" Tegular biselado	1753	24 x 24 x 5/8"	<input type="checkbox"/>
GEORGIAN: Plafones altamente lavables			
15/16" Orilla cuadrada	794	24 x 24 x 5/8"	<input type="checkbox"/>
	793	24 x 48 x 5/8"	<input type="checkbox"/>

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO


Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

NRC + CAC =	NRC + CAC	Total Acústicos ¹	Resistencia al fuego	Reflexancia luminica	Resistencia a moho y hongos	Resistencia al pandeo	Certificación de bajas emisiones de COV	Lavable	Restregable	Impacto	Raspaduras	Contenido reciclado	Garantía
0.55	33	–	Clase A	0.86	•	•	•	•	–	•	•	•	30 años
0.55	33	–	Clase A	0.86	•	•	•	•	–	•	•	•	30 años
0.55	35	–	Clase A	0.86	•	•	•	•	–	•	•	•	30 años
0.55	35*	–	Clase A	0.86	•	•	•	•	–	•	•	•	30 años
N/A	33	–	Clase A	0.88	•	•	•	•	•	•	•	•	30 años
N/A	33	–	Clase A	0.88	•	•	•	•	•	•	•	•	30 años

¹ Los plafones Total Acoustics™ presentan una combinación ideal de reducción del ruido y desempeño de bloqueo del sonido en un solo producto.

Artículos adicionales disponibles. Para obtener más información, comuníquese con el representante regional de Armstrong. Artículos métricos disponibles.

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra mineral moldeada en húmedo.

Acabado de la superficie
Pintura de látex aplicada en fábrica.

Resistencia al fuego
Características de combustión de la superficie según ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos (etiquetado por UL).
Fire Guard: Un plafón resistente al fuego cuando se usa en ensambles UL aplicables.

Clasificación de ASTM E1264
Tipo III, Forma 2, Patrón C E.
Artículos 794, 793, 828 – Tipo IX, Forma 2, Patrón G.
Resistencia al fuego de Clase A.

Resistencia al pandeo
Los plafones HumiGuard® Plus mantienen una resistencia superior al pandeo. Se recomiendan para áreas expuestas a altos índices de humedad, sin incluir agua estancada y usos en exteriores. Excluye el artículo 791 y plafones de otros tamaños.

Resistencia a moho y hongos
Los plafones con revestimiento BioBlock® contienen un agente inhibidor de moho que resiste el crecimiento de moho y hongos.

Emisiones de COV
Certificado por terceros, cumple con CDPH/EHLB/Método estándar, versión 1.1, 2010 del Departamento de Salud Pública de California. Este estándar es el lineamiento para bajas emisiones en LEED, Título 24 de CalGreen, Estándar de ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189; Protocolo de Evaluación de Construcción Ecológica de ANSI/GBI.

Alto contenido reciclado
Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. El contenido reciclado total se basa en una composición del producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según los lineamientos de FTC.

Valor de aislamiento
Factor R: 1.6 (unidades BTU)
Factor R: 0.28 (unidades watts)

Garantía de desempeño de 30 años
Si la instalación se realiza con el sistema de suspensión Armstrong®, Para consultar los detalles, visite armstrong.com/warranty.

Peso; pies cuadrados/caja
763, 793 – 0.67 lb/ft²; 96 ft²/caja
764, 794, 1752, 1753 – 0.72 lb/ft²; 64 ft²/caja
791 – 0.76 lb/ft²; 75 ft²/caja
898 – 1.13 lb/ft²; 64 ft²/caja
796 – 1.31 lb/ft²; 48 ft²/caja
795 – 1.38 lb/ft²; 64 ft²/caja

Cantidad mínima del pedido
1 caja, excluye plafones de otros tamaños.

Artículos métricos disponibles
1753M, 764M, 763M, 1752M, 794M, 793M – Los artículos métricos están sujetos a tiempos de entrega prolongados y cantidades mínimas. Comuníquese con su representante para obtener más información.